

**КЕМП**

www.kemp-bg.com



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
 гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
 тел./факс: (0675) 3 28 87
 e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
 тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
 e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

H05V-K; H07V-K

Стандарт: EN 50525-2-31

Приложение:

За неподвижно полагане в осветителни
 инсталации, силови и разпределителни уредби,
 машини, апарати и други

Конструкция:

Гъвкави Си жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, EN 60228

Изолация:

Изолационният материал е PVC компаунд и съответства на
 БДС EN 50 363-3, тип T12, Rp 901

Цвят:

черен, бял, сив, син, кафяв, червен, оранжев, виолетов,
 жълто/зелен

Технически данни:

Температура на околната среда: -30°C до +70°C
 Макс. допустима работна температура: +70°C
 Мин. температура на полагане: -5°C

Номинално напрежение:

H05V-K 300/500 V
 H07V-K 450/750 V

Изпитвателно напрежение AC 50 Hz:

H05V-K 2000 V
 H07V-K 2500 V

Мин. радиус на огъване: 10 x D

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло	Реакция на пожарната класификация
mm ²	mm	kg/km	kg/km	
H05V-K				
0,50	2,6	5	10	Eca
0,75	2,8	7	13	Eca
1,00	3	9,5	16	Eca
H07V-K				
1,5	3,5	14	23	Eca
2,5	4,2	23	36	Eca
4	4,8	36,5	52	Eca
6	6,3	57	74	Eca
10	7,6	96	131	Eca
16	8,8	151	195	Eca
25	11	235	300	Eca
35	12,5	330	410	Eca
50	14,5	475	585	Eca