

**КЕМП**

www.kemp-bg.com



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
 гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
 тел./факс: (0675) 3 28 87
 e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
 тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
 e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

H05V-U; H07V-U**Стандарт:** EN 50525-2-31**Приложение:**

За неподвижно полагане в осветителни
 инсталации, силови и разпределителни уредби,
 машини, апарати и други

Конструкция:

Гъвкави Си жила, кл. I съгл. DIN VDE 0295, EN 60228

Изолация:

Изолационният материал е PVC компаунд и съответства на
 БДС EN 50 363-3, тип T11, Rp 901

Цвят:

черен, бял, сив, син, кафяв, оранжев, виолетов,
 жълто/зелен

Технически данни:

Температура на околната среда: -30°C до +70°C
 Макс. допустима работна температура: +70°C
 Мин. температура на полагане: -5°C

Номинално напрежение:

H05V-U 300/500 V
 H07V-U 450/750 V

Изпитвателно напрежение AC 50 Hz:

H05V-U 2000 V
 H07V-U 2500 V

Мин. радиус на огъване: 10 x D

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло	Реакция на пожарната класификация
mm ²	mm	kg/km	kg/km	
H05V-U				
0,50	2,4	4,5	9	Eca
0,75	2,6	7,0	12	Eca
1,00	2,8	9,0	15	Eca
H07V-U				
1,5	3,3	13,5	21	Eca
2,5	3,9	22,0	33	Eca
4	4,4	35,0	48	Eca
6	4,6	52,0	68	Eca
10	6,4	88,0	113	Eca