

**КЕМП**

www.kemp-bg.com



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
 гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
 тел./факс: (0675) 3 28 87
 e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
 тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
 e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

H07V-R**Стандарт:** EN 50525-2-31**Приложение:**

За неподвижно полагане в осветителни
 инсталации, силови и разпределителни уредби,
 машини, апарати и други

Конструкция:

Гъвкави Си жила, кл.2 съгл. DIN VDE 0295, EN 60228

Изоляция:

Изоляционният материал е PVC компаунд и съответства на
 БДС EN 50 363-3, тип ТП1, Rp 901

Цвят:

черен, бял, сив, син, кафяв, червен, оранжев, виолетов,
 жълто/зелен

Технически данни:

Температура на околната среда: -30°C до +70°C
 Макс. допустима работна температура: +70°C
 Мин. температура на полагане: -5°C

Номинално напрежение: U_0/U : 450/750 V

Изпитвателно напрежение AC 50 Hz: 2500 V

Съпротивление на проводника при 20°C съгл. VDE 0295
 клас 2, EN 60228 клас 2

Мин. радиус на огъване:
 <10 mm² 10 x D
 >10 mm² 15 x D

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло	Реакция на пожарната класификация
mm ²	mm	kg/km	kg/km	
4	4,4	37	52	Eca
6	5,4	52,5	74	Eca
10	6,8	87,5	121	Eca
16	8,0	143	182	Eca