



KEMP



KEMP AD
 30, Nikola Petkov Str.
 5400 – Sevlievo, Bulgaria
 Tel/fax: 00359 0675 3 28 87
 e-mail: kemp@nat.bg

www.kemp-bg.com

BG120415E, BG120415Q

Office:
 8, Bacho Kiro Str.
 Sofia 1000, Bulgaria
 Tel. 00359 02 980 26 48, fax 00359 2 986 92 65
 e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

VAT Reg. BG107056159

NYIFY

Norm	DIN VDE 250	Technische Daten	
Verwendung		Temperaturbereich:	- 30 ° C bis + 50° C
Zur Verlegung in Hohlräumen von Decken und Wänden in trockenen Räumen.		Min. Verlegetemperatur:	- 5° C
Produktbeschreibung:		Maximal zulässige Leitertemperatur:	70° C
Arbeitsisolation:	PVC compound	Nennspannung U ₀ /U	220/230 V
Farbe		Prüfspannung AC, 50 Hz	2000 V
2-Ader	blau braun		
3-Ader	gelb-grün grau braun		
Mantelmaterial:	PVC compound		
Mantelfarbe:	weiss		

Aderzahl und Durchmesser je Leiter	Außendurchmesser	Kupferzahl	Gewicht
<i>mm²</i>	<i>mm</i>	<i>kg/κm</i>	<i>kg/κm</i>
2 x 1,00	3,70x10,30	17,9	55
2 x 1,50	4,10x11,20	26,6	65
2 x 2,50	5,00x12,90	44,3	97
2 x 4,00	5,60x14,20	70,6	135
3 x 1,00	3,70x14,00	26,8	73
3 x 1,50	4,10x15,30	39,8	95
3 x 2,50	5,00x16,90	65,4	142
3 x 4,00	5,60x19,80	104,2	200