



КЕМП

www.kemp-bg.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
тел./факс: (0675) 3 28 87
e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

ПТПВ

Стандарт

БДС 5627-80

Технически данни:

Токопроводими жила- медни проводници
тип I по БДС 903-82 със сечение 0,20мм²
Изолация- полиетилен с ниска плътност

Приложение:

Телефонният проводник ПТПВ е предназначен за свързване на телефонни апарати и високоговорители към крайните устройства на градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на закрито и открито.

Защитна обвивка- PVC

Конструкция:

Проводникът е двужилен. Токопроводимите жила са от отгreti медни масивни жила. Изолацията от полиетилен е изпълнена в два различни цвята. Изолираните токопроводими жила са положени успоредно в защитна обвивка от поливинилхлориден пластификат в цвят: черен, сив или по поръчка.

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло
mm ²	mm	kg/km	kg/km
2x0,50	4,80	3,50	21