



# КЕМП

www.kemp-bg.com

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД  
[www.kemp-bg.com](http://www.kemp-bg.com)  
гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30  
тел./факс: (0675) 3 28 87  
e-mail: [kemp@nat.bg](mailto:kemp@nat.bg)

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,  
тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65  
e-mail: [p.bratoev@hika-bg.com](mailto:p.bratoev@hika-bg.com)

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

## ПВО

### Стандарт

БДС 6766-81

### Технически данни:

Проводник за въздушно окачване съгл. БДС 6766-81  
Температура на околната среда: -30°C до +50°C

### Приложение:

За свързване на жилищни и други  
електрически инсталации към  
въздушната  
електроразпределителна мрежа.

Температура на монтаж: мин. -5°C

### Конструкция:

Проводник: плътни или усукани  
медни жила, клас 1 или 2 за сечения  
над 10 мм<sup>2</sup> съгл. БДС 904-84  
Изолация: PVC компаунд  
Цвят на изолацията: черен

Макс. допустима работна темпeр +70°C

Изпитвателно напрежение: 4000 V

Номинално напрежение U<sub>0</sub>/U: 600/1000 V

Мин. Радиус на огъване: 15 x D

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло
<i>mm<sup>2</sup></i>	<i>mm</i>	<i>kg/км</i>	<i>kg/км</i>
6	4,9	54	74
10	6,2	90	120