

**КЕМП**

www.kemp-bg.com



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
тел./факс: (0675) 3 28 87
e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

A05VV-F

Стандарт: VDE 0281-5**Приложение:**

Проводник с усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

Конструкция:

Гъвкави Cu жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, EN 60228

Изоляция:

Изоляционният материал е PVC компаунд и съответства на БДС EN 50 363-3, тип TI2, Rp 901

Идентификация на изолираните проводници:

- черни с цифри + жълто-зелен проводник

Външна обвивка:

Материалът на външната обвивка е PVC компаунд и съответства на БДС EN 50 363-4-1, тип TM2, Rp 902
Цвят на външната обвивка: черен, сив RAL 7035

Технически данни:

Температура на околната среда: -30°C до +70°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение: U_o/U: 300/500 V
Изпитвателно напрежение AC 50 Hz: 2000 V

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло
mm ²	mm	kg/km	kg/km
7x1,00	9,70	59,45	158,82
7x1,50	11,40	88,10	225,20