

**КЕМП**

www.kemp-bg.com



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
 гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
 тел./факс: (0675) 3 28 87
 e-mail: kemp@nat.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
 тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65
 e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

H03VVH2-F**Стандарт:** EN 50525-2-11**Приложение:**

Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

Конструкция:

Гъвкави Си жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, EN 60228

Изолация:

Изолационният материал е PVC компаунд и съответства на БДС EN 50 363-3, тип T12, Rp 901

Цвят:

двужилни - кафяв, син

Външна обвивка:

Материалът на външната обвивка е PVC компаунд и съответства на БДС EN 50 363-4-1, тип TM2, Rp 902
 Цвят на външната обвивка: бял или черен

Технически данни:

Температура на околната среда: -30°C до +70°C
 Макс. допустима работна температура: +70°C

Номинално напрежение: U_o/U: 300/300 V

Конструкция на проводника	Размери на проводника	Медно число	Приблизително тегло	Реакция на пожарната класификация
mm ²	mm	kg/km	kg/km	
2x0,50	6,0/3,6	10,0	30	Eca
2x0,75	6,4/3,9	14,5	39	Eca